

Technische Daten

ANLAGENÜBERSICHT

ANLAGENTYP	AS 50	AS 80	AS 120	AS 160
WASSERANSCHLÜSSE	max. 2 AG	max. 3 AG - (eco)	max. 4 AG - (eco)	max. 4 AG
ANSCHLÜSSE	1/2" ODER 3/4" ÜBER SYSTEMSTRENNER DER KATEGORIE 4			
WASSERDRUCK	bis max. 6 bar			
WASSEITEMPARATUR	bis ca. 100°C			
HINWEIS	Der Anschluss ans Wassernetz darf nur gemäß DIN EN 1717 der Trinkwasserverordnung erfolgen. Ein Systemtrenner der Kategorie 4 zur Zapfhahnabsicherung ist zwingend erforderlich.			
KANALANSCHLUSS	HT 40 Ø 40 mm			
ANSCHLUSSHÖHE	in Bodennähe max. 5 cm Höhe			
HINWEIS	Alle Kompaktanlagen sind als Ablauf- oder Kreislaufvariante erhältlich. Die Kreislaufanlagen (eco) können an jedem beliebigen Ort (frostfrei) aufgestellt und betrieben werden.			
MAßE (B/T/H) in cm	ca. 65/61/128	ca. 90/65/135	ca. 130/65/135	ca. 175/70/137
GEWICHT NETTO	bis ca. 40 Kg	bis ca. 58 Kg ca. 87 Kg (eco)	bis ca. 88 Kg ca. 118 Kg (eco)	bis ca. 112 Kg
STROMANSCHLÜSSE	max. vier Anschlüsse über FI-Schutzschalter abgesichert			
SPANNUNG	AC 230 V			
FREQUENZ	50 Hz			
LEISTUNG	0,88 kW			
NETZSICHERUNG (träge)	10 A			
ABSICHERUNG	FI Schutzschalter			
HINWEIS	Arbeiten an elektrischen Bauteilen der Anlage dürfen nur von einer Elektrofachkraft oder von unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft, gemäß den elektronischen Regeln, vorgenommen werden.			
NUTZVOLUMEN	ca. 50 Liter	ca. 80 Liter	ca. 120 Liter	ca. 200 Liter